# Nivala-R Ceniza Antideslizante 19,4x120 cm



Modelo: Nivala-R Ceniza Antideslizante
Tamaño: 19,4x120 cm
Grosor: 11mm
Tipo Material: Gres Porcelánico

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | | |
|---|---|---|
| Proceso de fabricación | Monococción | Baldosa cerámica prensada en seco |
| Longitud, anchura, espesor, rectitud de los lados, ortogonalidad, planitud | Cumple con los requisitos aplicables a cada modelo definidos en la norma UNE-EN 14411 para el Grupo Bla anexo G | UNE EN ISO 10545 Parte 2 |
| Absorción de agua | E < 0.5% | UNE EN ISO 10545 Parte 3 |
| Resistencia a la flexión (N/mm.2) y fuerza de rotura (N) | > 35Nw/mm$^2$ > 1300Nw | UNE EN ISO 10545 Parte 4 |
| Resistencia a la abrasión superficial | 4 | UNE EN ISO 10545 Parte 7 |
| Dilatación térmica lineal | < 8×10$^{-6}$/°C | UNE EN ISO 10545 Parte 8 |
| Resistencia al choque térmico | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 9 |
| Resistencia al cuarteo | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 11 |
| Resistencia a la helada | Resiste la prueba | UNE EN ISO 10545 Parte 12 |
| Resistencia al deslizamiento | Clase 3 | UNE 41901 EX |
| | R12 | DIN 51130 |
| | Clase C | DIN 51097 |
| | +0.42 | DCOF BOT-3000E |
| | +36 | BS-7976-2:2002 Pendulum |
| Reacción al fuego | | Clase A1 – A1fl |

## RESISTENCIA QUÍMICA

| | | |
|---|---|---|
| Productos de limpieza doméstica | Clase A | UNE EN ISO 10545 Parte 13 |
| Sales para piscina | Clase A | |
| Acidos y bases (baja concentración) | Mínimo Clase LB | |
| Resistencia a las manchas | Mínimo Clase 4 | UNE EN ISO 10545 Parte 14 |

## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL (LEED RATING SYSTEM)

| | |
|---|---|
| MR- Materiales y Recursos Contenido Reciclado (% Preconsumo) | > 41% |
| EQ- Calidad Ambiental Interior Materiales de baja emisión | No emisiones COVs |
| SS- Parcelas sostenibles Efecto isla calor | Indice reflectancia solar IRS > 29 |
| EA- Energia y Atmosfera Energy Performance | 1,3 a 2,0 (W/mk) |

## MARCADO CE

CE


Declaración CE de Prestaciones:
Nº 001VV2019

## OBSERVACIONES

IMPORTANTE: antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. Respetar una junta de colocación mínima de 1 a 2 mm.
Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de VIVES Azulejos y Gres S.A.
El color de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.

VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora ( Castellón - Spain ) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 · info@vivesceramica.com

# Nivala-R Ceniza Antideslizante 19,4x120 cm




Colocación trabada máximo 25%

IMPORTANTE: antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptarán reclamaciones después de la colocación del material. Respetar una junta de colocación mínima de 1 a 2 mm.
Documento de información comercial, no podrá utilizarse ni judicial ni administrativamente sin la autorización expresa de VIVES Azulejos y Gres S.A.
El color de la pieza de la presente ficha técnica es orientativo y puede diferir del color de la pieza real.

VIVES Azulejos y Gres, S.A. Ctra. Castellón Km. 23 · Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora ( Castellón - Spain ) · Tel.: (+34) 964 36 07 25 · info@vivesceramica.com