

Шлаух PUN-H-10X1,5-SW

Номер на част: 197393

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	10 мм
радиус на огъване в зависимост от дебита	52 мм
Вътрешен Ø	7 мм
Мин. радиус на огъване	28 мм
Указание за използване	TPE-U на базата на етер
Характеристики на шлауха	подходящ за теглителни вериги
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар ... 6 бар
Работно налягане пълен температурен диапазон	-13.775 000032 ... 87 000032
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa ... 1 MPa
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар ... 10 бар
Зависещо от температурата работно налягане	-13.775 000032 ... 145 000032
Одобрение	German Technical Control Board (TÜV)
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com
Противопожарно изпитване на материала	UL94 HB
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	See supplementary material information
Температура на околната среда	-35 AC ... 60 AC
Тегло на продукта по дължина	0.0465 000015
Пневматична връзка	For push-in connector O.D. 10 mm
Цвят	Black
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Указание за материала	RoHS-compliant
Материал на шлауха	TPE-U(PU)