

Гъвкави токови клещи

PAN 3000A+

Гъвкава токова клеща 3000 A AC True RMS с автоматичен избор на функции

- Цифров дисплей 21 mm
- **Задно осветлени**
- **True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)**
- Автоматичен избор на обхват
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- **LED фенерче**
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Чанта, Изпитвателни кабели, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN 3000A+
Постоянно напрежение DC (V=)	1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V~)	1 mV - 600 V
Променлив ток AC (A~)	10 mA - 3000 A
Съпротивление (Ω)	1 Ω - 6 M Ω
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω
Честота (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Отвор на клещите $\varnothing$	160 mm
Тегло (бруто/нето)	503 / 204 g
Размери на устройството	176 x 335 x 30 mm
Нужна батерия(и):	3 x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT IV 600 V
Точност (%)	0,5 % - 3 %



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

